FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AD
AMORTIGUADOR HIDRÁULICO SERIE AD (AJUSTABLE)



Características Técnicas

Absorción de impacto y ruido
Material: Acero y NBR
Temperatura de trabajo: -10ºC a +85ºC
Máximo ángulo de descentrado admisible 5º (giros)
Ajuste automático de la absorción

Configuración de Referencia


Indicar Serie, Tamaño de la rosca , -, Carga, N.

Serie	Tamaño de la rosca	Carrera	-	Tipo Carga	N
AC: Estándar **AD:** Ajustable	**08:** M8 **10:** M10 **12:** M12 **16:** M16 **20:** M20 **25:** M25 **36:** M36	Ver Tabla	-	**1:** Alta velocidad (carga ligera) **2:** Mediana velocidad (carga media) **3:** Baja velocidad (carga pesada)	**BLANCO:** Con capuchón **N:** Sin capuchón


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Ref.	Carrera (mm)	Máx. Absorción de energía (Nm)	Energía amortiguada (Nm/h)	Máx. peso admisible (kg)	Máx. velocidad de colisión (m/s)
AD1410	10	20	24000	80	3,2
AD2016	16	25	32000	200	3,6
AD2025	25	39	39000	312	3,6
AD2525	25	85	51000	400	3,6
AD2530	30	95	57000	480	3,6
AD2540	40	100	84000	700	3,6
AD3625	25	150	90000	1400	3,2
AD3650	50	300	10800	1400	3,2
AD4225	25	260	130000	3000	3,6
AD4250	50	500	155000	4000	4,8
AD4275	70	750	187000	6000	4,8
AD64050	50	12000	1560000	12727	1,6
AD64100	100	24000	1920000	18181	1,6
AD64150	150	36000	2520000	23636	1,6

MEDIDAS AD1410/AD2016/AD2025




without cap




with cap

MEDIDAS AD2525/AD2530





without cap



with cap


MEDIDAS AD2540 AD 3625/3650






Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS AD4225/AD4250AD4275 AD64050/AD64100/AD64150





Model	A	B	C	D	E	F	F	H	I
AD1410	105.2	83.2	70.2	4	12	12	-	19	5
AD2016	148.8	117	101	6	15.8	18	-	26	8
AD2025	157.8	117	101	6	15.8	18	-	26	8
AD2525	162	118.5	101	8	18.5	22	-	32	10
AD2530	167	118.5	101	8	18.5	22	-	32	10
AD2540	221.5	144.5	117	8	37	22	10	32	10
AD3625	183	133	103	10	25	35.5	10	46	15
AD3650	246	171	134	10	25	35.5	17	46	15
AD4225	186	127.5	88	12	33.5	44.5	28.5	50	15
AD4250	245.5	157	117.5	12	38.5	44.5	28.5	50	15
AD4275	301	187.5	148	12	38.5	44.5	28.5	50	15
AD64050	247	146	26	20	51	59	23	76.2	9.4
AD64100	347	196	26	20	51	59	23	76.2	9.4
AD64150	467	256	26	20	61	59	23	76.2	9.4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.