
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AGRAMILK10
MANGUERA DE CAUCHO NBR



Características Técnicas

Tubo interior: caucho NBR.	Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Refuerzo: doble trenzado sintético de alta resistencia.	Esterilización a 110ºC durante 30' máximo
Cubierta: caucho NBR.	Certificaciones: Certificación 21 de la FDA (art. 177.2600), BfR, Libre de ADI, D.M.21/03/73, CE 1935/2004, Libre de Ftalato
Temperatura de servicio: -40 a +80ºC.	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Peso (g/m)	Pack
AGRAMILK 19 M	0505605660017	29	19	10	30	540	Corte por metros
AGRAMILK 19 R	0505605660019	29	19	10	30	540	Rollo 40m
AGRAMILK 25 M	0505605660018	35	25	10	30	750	Corte por metros
AGRAMILK 25 R	0505605660020	35	25	10	30	750	Rollo 40m
AGRAMILK 30 M	0505605661087	42	30	10	30	1000	Corte por metros
AGRAMILK 30 R	0505605661088	42	30	10	30	1000	Rollo 40m
AGRAMILK 32 M	0505605661089	44	32	10	30	1060	Corte por metros
AGRAMILK 32 R	0505605661090	44	32	10	30	1060	Rollo 40m
AGRAMILK 38 M	0505605661091	50	38	10	30	1260	Corte por metros
AGRAMILK 38 R	0505605661092	50	38	10	30	1260	Rollo 40m
AGRAMILK 40 M	0505605661093	52	40	10	30	1320	Corte por metros
AGRAMILK 40 R	0505605661094	52	40	10	30	1320	Rollo 40m
AGRAMILK 51 M	0505605660121	64	51	10	30	1630	Corte por metros
AGRAMILK 51 R	0505605660121	64	51	10	30	1630	Rollo 40m
AGRAMILK 63 M	0505605661082	77	63,5	10	30	2170	Corte por metros
AGRAMILK 63 R	0505605661081	77	63,5	10	30	2170	Rollo 40m
AGRAMILK 76 M	0505605661095	90	76	10	30	2600	Corte por metros
AGRAMILK 76 R	0505605661096	90	76	10	30	2600	Rollo 40m
AGRAMILK 80 M	0505605661097	94	80	10	30	2700	Corte por metros
AGRAMILK 80 R	0505605661098	94	80	10	30	2700	Rollo 40m
AGRAMILK 102 M	0505605661099	116	102	10	30	3420	Corte por metros
AGRAMILK 102 R	0505605661100	116	102	10	30	3420	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.