FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AIRFLOW
MANGUERA DE TERMOCAUCHO



Características Técnicas

Tubo interior: termocaucho.
Refuerzo textil: poliéster.
Cubierta: termocaucho polímero.
Temperatura de servicio: -20 a +65ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Color: Azul.
Resistente a los aceites, hidrocarburos, grasas y a la abrasión.
Certificaciones: TS 6098, ISO 1307.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Pack
AIRFLOW 6x13 25M	0505605610079	13	6	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 6x13 50M	0505605610080	13	6	20	60	Pack 50m
AIRFLOW 6x13 100M	0505605610093	13	6	20	60	Rollo 100m
AIRFLOW 8x15 25M	0505605610081	15	8	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 8x15 50M	0505605610082	15	8	20	60	Pack 50m
AIRFLOW 8x15 100M	0505605610095	15	8	20	60	Rollo 100m
AIRFLOW 10x17 25M	0505605610072	17	10	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 10x17 50M	0505605610073	17	10	20	60	Pack 50m
AIRFLOW 10x17 100M	0505605610084	17	10	20	60	Rollo 100m
AIRFLOW 12x19 25M	0505605610074	19	12	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 12x19 50M	0505605610075	19	12	20	60	Pack 50m
AIRFLOW 12X19 100M	0505605610086	19	12	20	60	Rollo 100m
AIRFLOW 15x22 25M	0505605610076	22	15	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 15x22 50M	0505605610088	22	15	20	60	Pack 50m
AIRFLOW 19x28 25M	0505605610077	28	19	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 19x28 50M	0505605610091	28	19	20	60	Pack 50m
AIRFLOW 25X33 25M	0505605610078	33	25	20	60	Pack 25m
AIRFLOW 25x33 50M	0505605610092	33	25	20	60	Pack 50m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.