FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AIRTEX
MANGUERA DE PVC REFORZADA, AIRTEX





Características Técnicas

Tubo interior: PVC.
Refuerzo textil: poliéster.
Cubierta: PVC.
Temperatura de servicio: -20 a +60ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Color: Transparente.
Certificaciones: ISO 1307, (UE) 10/2011.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Peso (g/m)	Pack
AIRTEX 6x12 P25	0505605610115	12	6	20	60	106	Pack 25m
AIRTEX 6x12 P50	0505605610116	12	6	20	60	106	Pack 50m
AIRTEX 6x12 R100	0505605610132	12	6	20	60	106	Rollo 100m
AIRTEX 8x14 P25	0505605610118	14	8	20	60	130	Pack 25m
AIRTEX 8x14 P50	0505605610119	14	8	20	60	130	Pack 50m
AIRTEX 8x14 R100	0505605610135	14	8	20	60	130	Rollo 100m
AIRTEX 10x16 P25	0505605610102	16	10	15	45	153	Pack 25m
AIRTEX 10x16 P50	0505605610103	16	10	15	45	153	Pack 50m
AIRTEX 10x16 R100	0505605610121	16	10	15	45	153	Rollo 100m
AIRTEX 13x19 P25	0505605610105	19	13	15	45	189	Pack 25m
AIRTEX 13x19 P50	0505605610106	19	13	15	45	189	Pack 50m
AIRTEX 13x19 R100	0505605610123	19	13	15	45	189	Rollo 100m
AIRTEX 16x22 P25	0505605610109	22	16	10	30	223	Pack 25m
AIRTEX 16x22 P50	0505605610110	22	16	10	30	223	Pack 50m
AIRTEX 16x22 R100	0505605610126	22	16	10	30	223	Rollo 100m
AIRTEX 19x26 P25	0505605610111	26	19	10	30	308	Pack 25m
AIRTEX 19x26 P50	0505605610112	26	19	10	30	308	Pack 50m
AIRTEX 19x26 R100	0505605610127	26	19	10	30	308	Rollo 100m
AIRTEX 25x33 P25	0505605610113	33	25	8	24	453	Pack 25m
AIRTEX 25x33 P50	0505605610128	33	25	8	24	453	Rollo 50m
AIRTEX 32x40 P25	0505605610114	40	32	7	21	564	Pack 25m
AIRTEX 32x40 P50	0505605610129	40	32	7	21	564	Rollo 50m
AIRTEX 38x48 R30	0505605610130	48	38	6	16	860	Rollo 30m
AIRTEX 50x61 R15	0505605610131	61	50	6	16	1172	Rollo 15m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.