FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AIRTON
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE CAUCHO



Características Técnicas

Tubo interior: caucho NBR.
Refuerzo: acero.
Cubierta: caucho NBR.
Temperatura de servicio: -40 a +70ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 4:1.
Color: Amarillo.
Resistente a la abrasión, ozono, agentes atmosféricos.
Certificaciones: ISO1307.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
AIRTON 25x36 M	0505605610033	36	25,4	40	160	305	884	Corte por metros
AIRTON 25x36 R	0505605610037	36	25,4	40	160	305	884	Rollo 40m
AIRTON 32x43 M	0505605610034	43	32	40	160	384	1138	Corte por metros
AIRTON 32x43 R	0505605610038	43	32	40	160	384	1138	Rollo 40m
AIRTON 38x50 M	0505605610035	50	38	40	160	456	1600	Corte por metros
AIRTON 38x50 R	0505605610039	50	38	40	160	456	1600	Rollo 40m
AIRTON 51x66 M	0505605610036	66	51	40	160	612	2450	Corte por metros
AIRTON 51x66 R	0505605610040	66	51	40	160	612	2450	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.