FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AIRTRANS-PHF
MANGUERA DE PVC REFORZADA CON ACERO LIBRE DE FTALATOS, AIRTRANS



Características Técnicas

Tubo interior: PVC.	Factor de seguridad (presión de trabajo): 5:1.
Refuerzo: espiral de acero zincado.	Color: Transparente.
Cubierta: PVC.	Certificaciones: ISO 1307, (UE) 10/2011 (Clase A,B, C).
Temperatura de servicio: -10 a +60ºC.	Libre de ftalatos

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Vacío (mmH2O)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
AIRTRANS-PHF 12x18 P20	0505605660001	18	12	5	25	9,5	50	200	Pack 20m
AIRTRANS-PHF 12x18 R60	0505605660007	18	12	5	25	9,5	50	200	Rollo 60m
AIRTRANS-PHF 16x22 P20	0505605660002	22,4	16	5	25	9,5	70	270	Pack 20m
AIRTRANS-PHF 16x22 R60	0505605660008	22,4	16	5	25	9,5	70	270	Rollo 60m
AIRTRANS-PHF 20x27 P20	0505605660003	27	20	5	25	9,5	90	350	Pack 20m
AIRTRANS-PHF 20x27 R60	0505605660009	27	20	5	25	9,5	90	350	Rollo 60m
AIRTRANS-PHF 25x33 P20	0505605660004	33	25	4	20	9,5	110	500	Pack 20m
AIRTRANS-PHF 25x33 R60	05056056600010	33	25	4	20	9,5	110	500	Rollo 60m
AIRTRANS-PHF 32x40 P20	0505605660005	40	32	4	20	8,5	140	645	Pack 20m
AIRTRANS-PHF 32x40 R60	05056056600011	40	32	4	20	8,5	140	645	Rollo 60m
AIRTRANS-PHF 38x47 R30	05056056600012	47	38	4	20	8,5	170	795	Rollo 30m
AIRTRANS-PHF 45x55 R30	05056056600013	55	45	4	20	8	200	1100	Rollo 30m
AIRTRANS-PHF 50x60 R30	05056056600014	60	50	4	20	8	230	1235	Rollo 30m
AIRTRANS-PHF 63x75 R30	05056056600015	75	63	3,6	18	8	280	1800	Rollo 30m
AIRTRANS-PHF 76x88 R30	05056056600016	88	76	3,6	18	7	340	2200	Rollo 30m
AIRTRANS-PHF 102x115 R20	0505605660006	115	102	2,4	12	7	460	3350	Rollo 20m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.