FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BC-BI
RACOR BICONO RECTO CON ROSCA MACHO BSPT



Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	F	I	H	CH	CH1	Ud./caja
BC 04-01	0202102130006	4	1/8	8	27	10	10	100
BC 06-01	0202102130007	6	1/8	8	28	12	12	100
BC 06-02	0202102130008	6	1/4	11	32,5	14	12	100
BC 08-01	0202102130009	8	1/8	8	29,5	12	14	100
BC 08-02	0202102130010	8	1/4	11	33	14	14	100
BC 08-03	0202102130011	8	3/8	11,5	33	17	14	50
BC 10-02	0202102130012	10	1/4	11	37,5	17	19	50
BC 10-03	0202102130013	10	3/8	11,5	38	17	19	50
BC 10-04	0202102130014	10	1/2	14	40,5	22	19	25
BC 12-03	0202102130015	12	3/8	11,5	39	19	22	50
BC 12-04	0202102130016	12	1/2	14	41	22	22	25
BC 14-04	0202102130017	14	1/2	14	42,5	22	27	25
BC 15-04	0202102130018	15	1/2	14	42,5	22	27	25
BC 16-04	0202102130019	16	1/2	14	42	24	30	25
BC 18-04	0202102130020	18	1/2	14	43	26	32	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.