FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BCF-BI
RACOR BICONO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPP



Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	F	I	H	CH	CH1	Ud./caja
BCF 18-04	0202102130033	18	1/2	15	43	26	32	20
BCF 04-01	0202102130021	4	1/8	8	24,5	14	10	50
BCF 06-01	0202102130022	6	1/8	8	26	14	12	50
BCF 06-02	0202102130023	6	1/4	11	30,5	17	12	50
BCF 08-01	0202102130024	8	1/8	8	26,5	14	14	50
BCF 08-02	0202102130025	8	1/4	11	31	17	14	50
BCF 08-03	0202102130026	8	3/8	11,5	31	20	14	50
BCF 10-02	0202102130027	10	1/4	11	35,5	17	19	50
BCF 10-03	0202102130028	10	3/8	11,5	36,5	20	19	25
BCF 12-04	0202102130029	12	1/2	15	38,5	24	22	50
BCF 14-04	0202102130030	14	1/2	15	40	24	27	20
BCF 15-04	0202102130031	15	1/2	15	40,5	24	27	20
BCF 16-04	0202102130032	16	1/2	15	41,5	24	30	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.