FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BMLD-SP
ELECTROVÁLVULA 2/2 SERVOPILOTADA MEMBRANA N.C



Características Técnicas

Electroválvula 2/2 biestable servopilotada membrana normalmente cerrada en latón
Junta: NBR (estándar) o Vitón
DN 3,5 a 50 mm según tamaño
Presión de trabajo: 6 a 16 bar
Presión mínima de trabajo: 0,5 bar
Temperatura máxima: +80ºC
Resistencia bobina: 12,5 O

ELECTROVÁLVULAS 2/2 SERVOPILOTADAS MEMBRANA N.C.

Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Presión mín. (bar)	Kv m^3/h (agua)	Máx. Temp.	Resistencia O	AxBxH (mm)
BM10-[ ]-[ ]10LD	3/8"	10	16	0,5	1,45	80ºC	12.5	66x48x112
BM15-[ ]-[ ]15LD	1/2"	15	16	0,5	3,89	80ºC	12.5	66x48x112
BM20-[ ]-[ ]20LD	3/4"	20	16	0,5	6,57	80ºC	12.5	75x58x118
BM25-[ ]-[ ]25LD	1"	25	16	0,5	10,38	80ºC	12.5	96x70x131
BM35-[ ]-[ ]35LD	1 1/4"	35	16	0,5	19,03	80ºC	12.5	131x96x146
BM40-[ ]-[ ]40LD	1 1/2"	40	16	0,5	25,94	80ºC	12.5	131x96x146
BM50-[ ]-[ ]50LD	2"	50	16	0,5	41,51	80ºC	12.5	165x120x167

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.