FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BOQ-ABA
BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN EN ABANICO



Características Técnicas

Material: acetal.
Rango presión trabajo: 2-10 bar.
Recomendación filtración previa: 100 micras.
Tamaño medio gota: 75 micras a 4 bar.
Mantiene el nivel de humedad vital para extender la vida útil del producto.
Excelente tamaño de gota.
Amplia gama de caudales.
Alta uniformidad de distribución y cobertura.
De fácil configuración.
Bajo mantenimiento.
Alta eficiencia.

Referencia	Código	Marcado	Ángulo	L mm	D	l/m 2 bar	l/m 3 bar	l/m 4bar	l/m 6 bar	l/m 8 bar	l/m 10 bar	Color
12210110057	0505805810036	110 005	110 º	12,2	14,7	0,296	0,362	0,417	0,513	0,585	0,658	Gris
12210110209	0505805810037	110 02	110 º	12,2	14,7	1,2	1,45	1,7	2	2,267	2,533	Amarillo
12210110255	0505805810038	110 025	110 º	12,2	14,7	0,623	0,78	0,899	1,106	1,267	1,428	Crema
12210110308	0505805810039	110 03	110 º	12,2	14,7	1,167	1,432	1,649	2,039	2,33	2,62	Azul
12210110406	0505805810040	110 04	110 º	12,2	14,7	1,434	1,76	2,032	2,501	2,857	3,212	Rojo
12210110503	0505805810041	110 05	110 º	12,2	14,7	1,627	2,027	2,35	2,893	3,315	3,737	Marrón
12210165051	0505805810042	65 005	65 º	12,2	14,7	0,38	0,47	0,53	0,66	0,753	0,847	Blanco
12210165052	0505805810043	65 005	65 º	12,2	14,7	0,38	0,47	0,53	0,66	0,753	0,847	Negro

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.