FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CHEM SD
MANGUERA COMPOTEC® CHEM STANDARD



Características Técnicas

Fabricada en polipropileno de alta resistencia y poliéster, capas de alta densidad de polietileno de refuerzo y cubierta de tela de poliéster recubierto de vinilo, resistente a la intemperie y al ozono.

Temperatura de servicio: -30 a +80ºC.

Factor de seguridad (presión de trabajo): 5:1.

Apta para succion y descarga (EN13765:2015 TYPE 2).

Color: Verde.

Referencia	Código	DN	Ref. ext.	Ref. int.	Presión máx (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud máx (m)	Color
CONQ01CHS DPZ040	0791007910246	40	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	100	1,04	40	Verde
CONQ01CHS DPZ050	0791007910247	50	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	150	1,56	40	Verde
CONQ01CHS DPZ065	0791007910248	65	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	200	1,87	40	Verde
CONQ01CHS DPZ075	0791007910249	75	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	250	2,23	40	Verde
CONQ01CHS DPZ080	0791007910250	80	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	250	2,23	40	Verde
CONQ01CHS DPZ100	0791007910251	100	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	300	3,62	40	Verde
CONQ01CHS DPZ150	0591420000204	150	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	500	8,91	40	Verde
CONQ01CHS DPZ200	0591420000205	200	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	10	740	11,16	40	Verde
CONQ02CHS DPX040	0791007910253	40	Acero Inox	Acero recubierto PP	10	100	1,04	40	Verde
CONQ02CHS DPX050	0791007910254	50	Acero Inox	Acero recubierto PP	10	150	1,56	40	Verde
CONQ02CHS DPX065	0591420000206	65	Acero Inox	Acero recubierto PP	10	200	1,87	40	Verde

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

CONQ02CHS DPX075	0591420000207	75	Acero Inox	Acero recubíerto PP	10	250	2,23	40	Verde
CONQ02CHS DPX080	0791007910255	80	Acero Inox	Acero recubíerto PP	10	250	2,23	40	Verde
CONQ02CHS DPX100	0791007910256	100	Acero Inox	Acero recubíerto PP	10	300	3,62	40	Verde
CONQ02CHS DPX150	0591420000208	150	Acero Inox	Acero recubíerto PP	10	500	8,91	40	Verde
CONQ02CHS DPX200	0591420000209	200	Acero Inox	Acero recubíerto PP	10	740	11,16	40	Verde
CONQ04CHS DXZ040	0591420000210	40	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	100	1,04	40	Verde
CONQ04CHS DXZ050	0591420000211	50	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	150	1,56	40	Verde
CONQ04CHS DXZ065	0591420000212	65	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	200	1,87	40	Verde
CONQ04CHS DXZ075	0591420000213	75	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	250	2,23	40	Verde
CONQ04CHS DXZ080	0791007910259	80	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	250	2,23	40	Verde
CONQ04CHS DXZ100	0591420000214	100	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	300	3,62	40	Verde
CONQ04CHS DXZ150	0591420000215	150	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	500	8,91	40	Verde
CONQ04CHS DXZ200	0591420000216	200	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	740	11,16	40	Verde
CONQ06CHS DXX040	0791007910262	40	Acero Inox	Acero Inox	10	100	1,04	40	Verde
CONQ06CHS DXX050	0791007910263	50	Acero Inox	Acero Inox	10	150	1,56	40	Verde
CONQ06CHS DXX065	0791007910264	65	Acero Inox	Acero Inox	10	200	1,87	40	Verde
CONQ06CHS DXX075	0791007910265	75	Acero Inox	Acero Inox	10	250	2,23	40	Verde
CONQ06CHS DXX080	0791007910266	80	Acero Inox	Acero Inox	10	250	2,23	40	Verde
CONQ06CHS DXX100	0591420000217	100	Acero Inox	Acero Inox	10	300	3,62	40	Verde
CONQ06CHS DXX150	0591420000218	150	Acero Inox	Acero Inox	10	500	8,91	40	Verde
CONQ06CHS DXX200	0591420000219	200	Acero Inox	Acero Inox	10	740	11,16	40	Verde

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.