FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

D25
CABLE MULTIHILO PARA SUB-D25




Configuración de Referencia


Indicar Tipo, -, tipo de Pines Cableados, -, Longitud de cable

Tipo	-	**Pines Cableados**	-	**Longitud de Cable**
D25: Conector Sub-D25 pin	-	**25:** 25 pin (hasta 24 bobinas) **16S:** 16 cables (hasta 15 Monoestables) **16D:** 16 pin (hasta 7 Biestables) **08S:** 8 pin (hasta 7 Monoestables)	-	**1M:** Manguera de 1.0 m **2M:** Manguera de 2.0 m **3M:** Manguera de 3.0 m Disponibles otras longitudes bajo demanda

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 18/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

DIAGRAMA DE CABLEADO





Núm. PIN	Color del cable D25-25	Color del cable D25-16D	Color del cable D25-16S	Color del cable D25-08S
1	Lila	Lila	Lila	Lila
2	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
3	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa
4	Gris	Gris	Gris	Gris
5	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
6	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
7	Verde	Verde	Verde	Verde
8	Negro	—	Negro + punto	—
9	Lila + punto	—	Lila + punto	—
10	Naranja + punto	—	Naranja + punto	—
11	Rosa + punto	—	Rosa + punto	—
12	Gris + punto	—	Gris + punto	—
13 (COM)	Amarillo	Negro	Negro	Negro
14	Blanco + punto	Blanco + punto	Blanco + punto	-
15	Rojo + punto	Rojo + punto	Rojo + punto	-
16	Verde + punto	Verde + punto	Verde + punto	-
17	Negro + punto	Negro + punto	-	-
18	Lila + 2puntos	Lila + punto	-	-
19	Naranja + 2puntos	Naranja + punto	-	-
20	Rosa + 2puntos	Rosa + punto	-	-
21	Gris + 2puntos	-	-	-
22	Blanco + 2puntos	-	-	-
23	Rojo + 2puntos	-	-	-
24	Verde + 2puntos	-	-	-
25	Negro + 2puntos	-	-	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 18/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.