FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DABC
CONECTORES ELÉCTRICOS PARA BOBINA





Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra Tipo de corriente, número Voltaje, letra Color de cubierta*, letra Logo*, LED* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	Tipo de corriente	Voltaje	Color de cubierta	Logo	LED
DA: DIN43650 Tipo A (ISO4400) FLUIDOS **DB:** Tipo B (Industrial) V2 **DC:** Tipo C (Industrial) V1 Nota: Todo con almohadilla de goma.	**A:** AC **D:** DC	**1:** 12V - 48V **2: 110V - 220V** **3:** 380V (escoger solo en tipo A)	Negro* **J:** Transparente **B:** Negro opaco	Sin el logotipo “EMC”* **E:** Con el logotipo “EMC” Nota: Puede personalizarse con el logotipo del cliente.	Sin LED* **L:** Con LED

EJEMPLOS DE REFERENCIA EN STOCK:

Ref.	Características
NEUDCDEL	Conector EMC Negro translúcido TIPO C con LED para voltaje DC.
NEUDCBE	Conector EMC Negro TIPO C sin LED para voltaje DC/AC.
NEUDCAEL	Conector EMC Negro translúcido TIPO C con LED para voltaje AC.
NEUDBDEL	Conector EMC Negro translúcido TIPO B con LED para voltaje DC.
NEUDBAEL	Conector EMC Negro translúcido TIPO B con LED para voltaje AC.
NEUDAD2L	Conector Negro translúcido TIPO A (43650A) con LED para voltaje 110V - 220VDC.
NEUDAD2JL	Conector transparente TIPO A (43650A) con LED para voltaje 110V - 220VDC

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.