FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DQPRO
CONECTORES DRUMQUICK PRO



Características Técnicas

Material del conector: Polipropileno virgen.

Opciones de material de la junta: EPDM o FKM.

Opciones de material del muelle: Acero inoxidable 316 o Hastelloy C.

Presión desacoplado: desde vacío hasta 3.1 bar

Presión acoplado: desde vacío hasta ratio del bidón conectado.

Temperatura de trabajo del conector:

DRUMQUIK® PRO ofrece una fácil, económica y eficiente instalación para el uso general de fluidos químicos.

Referencia	Código	Conexión
DQPRO 120312	0606406412006	19 mm
DQPRO 120208	0606406412002	1/2"
DQPRO 120208202	0606406412003	1/2"
DQPRO 120208206	0606406412004	1/2"
DQPRO 120208207	0606406412005	1/2"
DQPRO 120712	0606406412007	3/4"
DQPRO 120712202	0606406412008	3/4"
DQPRO 120712206	0606406412009	3/4"
DQPRO 120712207	0606406412010	3/4"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.