FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DQPRO-HDPE
CONECTORES PARA BIDÓN DRUMQUICK PRO



Características Técnicas

Material del conector: HDPE
Opciones de material de la junta: EPDM o FKM.
Presión desacoplado: desde vacío hasta 3.1 bar
Presión acoplado: desde vacío hasta ratio del bidón conectado.
Temperatura de trabajo del set: -29ºC a 49ºC.
DRUMQUIK® PRO ofrece una fácil, económica y eficiente instalación para el uso general de fluidos químicos.

Referencia	Código	Conexión
DQPRO 202BUT	0606406412011	BIDON US 2"
DQPRO 202BUT202	0606406412012	BIDON US 2"
DQPRO 2056X4	0606406412013	BCS 56X4
DQPRO 2056X4202	0606406412014	BCS 56X4
DQPRO 20G2NPSST	0606406412017	2" NPS (ISO G2)
DQPRO 20G2NPSST202	0606406412045	2" NPS (ISO G2)
DQPRO 20G2NPSPL	0606406412015	
DQPRO 20G2NPSPL202	0606406412046	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.