FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EBXPF-J
RACORES PUSH-FLOW FÁCIL CONEXIÓN INOX ESPIGA-ROSCA HEMBRA GIRATORIA JIC 37



Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero Inox.

Presión de trabajo: 17 bar (1/4" a 3/4"), 12 bar (1").

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca	L1	L2	CH
EBXPF14J716	0505505530454	1/4	7/16x20	39	20	14
EBXPF14J12	0505505530455	1/4	1/2x20	40	21	17
EBXPF38J12	0505505530456	3/8	1/2x20	44	21	17
EBXPF14J916	0505505530457	1/4	9/16x18	41	22	17
EBXPF38J916	0505505530458	3/8	9/16x18	44	22	17
EBXPF12J916	0505505530459	1/2	9/16x18	48	22	17
EBXPF12J34	0505505530460	1/2	3/4x16	47	25	22
EBXPF12J78	0505505530461	1/2	7/8x14	54	28	24
EBXPF58J78	0505505530462	5/8	7/8x14	65	28	24
EBXPF34J116	0505505530463	3/4	1 1/16x12	67	30	32
EBXPF1J116	0505505530464	1	1 5/16x12	70	34	35

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.