FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMH-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO ORIENTABLE TIPO BANJO CON ROSCA BSPP



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	B	E	H	SW1	Peso (g)
EMH06-M5	0202102140151	6	M5	17	11,8	19	21	3,6	8	14,8
EMH04-M5	0202102140147	4	M5	13,5	8	19	18	3,6	8	10,9
EMH04-G01	0202102140146	4	G1/8	13,5	8	25	22,4	5	12	19
EMH04-G02	0202102140661	4	G1/4	13,5	8	29	22,9	7	15	32,6
EMH06-G01	0202102140149	6	G1/8	17	11,8	25	24,2	5	12	26,1
EMH06-G02	0202102140150	6	G1/4	17	11,8	29	26,5	7	15	34,5
EMH06-G03	0202102140662	6	G3/8	17	11,8	33	28,5	7	21	61,7
EMH06-G04	0202102140663	6	G1/2	17	11,8	36	30,5	9	24	82,7
EMH08-G01	0202102140534	8	G1/8	17,5	13,6	25	25,9	5	12	26,5
EMH08-G02	0202102140153	8	G1/4	17,5	13,6	29	26,9	7	15	33,5
EMH08-G03	0202102140154	8	G3/8	17,5	13,6	33	29,3	7,5	21	-
EMH08-G04	0202102140664	8	G1/2	17,5	13,6	36	30,8	9	24	77,6
EMH10-G01	0202102140665	10	G1/8	19,7	15,7	25	30,5	5	12	38,7
EMH10-G02	0202102140543	10	G1/4	19,7	15,7	29	31,5	7	15	47
EMH10-G03	0202102140155	10	G3/8	19,7	15,7	33	32,6	7	21	72,5
EMH10-G04	0202102140156	10	G1/2	19,7	15,7	36	33,5	9	24	-
EMH12-G02	0202102140666	12	G1/4	18,7	17,8	29	30	7	15	77,8
EMH12-G03	0202102140157	12	G3/8	18,7	17,8	33	32,2	7	21	70
EMH12-G04	0202102140158	12	G1/2	18,7	17,8	36	33,5	9	24	85,6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 18/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.