FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMM
RACOR INSTANTÁNEO PASAMUROS RECTO



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	L	C	M	E	SW	K	Peso (g)
EMM14	0202102140615	14	20,8	44	21	M23x1	30,4	27	14	86
EMM16	0202102140616	16	22,8	45	22	M26x1	33,8	30	18	106
EMM04	0202102140202	4	8	29	14	M10x1	15,8	14	9	12
EMM06	0202102140203	6	11,8	35	17	M14x1	19,1	17	14	28
EMM08	0202102140204	8	13,6	36	18	M16x1	21,4	19	15	38
EMM10	0202102140205	10	15,7	41	20	M18x1	24,9	22	15	49
EMM12	0202102140206	12	17,8	39	19	M20x1	26,9	24	15	57

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.