FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMMF
RACOR INSTANTÁNEO PASAMUROS RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	F	C	E	M	H	G	L	SW	SW1	K	Peso (g)
EMMF04-M5	0202102140757	4	M5	8	13,5	6	M10X1	6	13,5	21,2	12	14	7	4,5
EMMF04-01	0202102140758	4	G1/8	8	13,5	15,8	M10X1	8	13,5	25,1	12	14	7	9
EMMF04-02	0202102140759	4	G1/4	8	13,5	15,8	M10X1	11	19,1	28,5	17	14	7	17
EMMF06-01	0202102140627	6	G1/8	11,8	17	19,1	M14X1	8	17,9	27,4	16	17	9,5	12,4
EMMF06-02	0202102140538	6	G1/4	11,8	17	19,1	M14X1	11	17,9	31	16	17	9	21
EMMF08-01	0202102140760	8	G1/8	13,6	17,5	21,4	M16X1	8	19,1	27,5	17	19	9	17
EMMF08-02	0202102140628	8	G1/4	13,6	17,5	21,4	M16X1	11	19,1	29,5	17	19	9	23,7
EMMF10-03	0202102140761	10	G3/8	15,7	19,7	24,9	M16X1	11,5	23,7	34	21	22	9	26
EMMF12-03	0202102140629	12	G3/8	18,5	21,2	27	M20X1	11,5	27	35,5	24	24	10	39,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.