FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMSC
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL DE TUERCA CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	D	L1	L2	L3	C	F	SW	T	H
ESMC04-01	0202102140771	4	37,5	21	15	13,5	8	12	R1/8	8
ESMC04-02	0202102140772	4	43,0	23	18	13,5	8	15	R1/4	9
ESMC06-01	0202102140773	6	37,5	23	15	17	11,8	12	R1/8	8
ESMC06-02	0202102140774	6	43,0	24	18	17	11,8	15	R1/4	9
ESMC06-03	0202102140775	6	57,0	26	20	17	11,8	231	R3/8	9,5
ESMC06-04	0202102140776	6	61,0	28	22,5	17	11,8	24	R1/2	11,5
ESMC08-01	0202102140777	8	37,5	25	15	17,5	13,6	12	R1/8	8
ESMC08-02	0202102140778	8	43,0	26	18	17,5	13,6	15	R1/4	9
ESMC08-03	0202102140779	8	57,0	28	20	17,5	13,6	21	R3/8	9,5
ESMC08-04	0202102140780	8	61,0	30,5	22,5	17,5	13,6	24	R1/2	11,5
ESMC10-01	0202102140781	10	37,5	27	16	19,7	15,7	12	R1/8	8
ESMC10-02	0202102140782	10	43,0	128	19	19,7	15,7	15	R1/4	9
ESMC10-03	0202102140783	10	57,0	30	20	19,7	15,7	21	R3/8	9,5
ESMC10-04	0202102140784	10	61,0	30	22,5	19,7	15,7	24	R1/2	11,5
ESMC12-02	0202102140785	12	43,0	20	20	18,7	17,8	15	R1/4	9
ESMC12-03	0202102140786	12	57,0	31	21	18,7	17,8	21	R3/8	9,5
ESMC12-04	0202102140323	12	61,0	31	22,5	18,7	17,8	22	R1/2	11,5
ESMC16-04	0202102140787	16	61,0	40,8	22,5	21,5	22,8	24	R1/2	11,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.