FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMSC-G
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL DE TUERCA CON ROSCA BSPP



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	D	L1	L2	L3	C	F	SW	T	H
EMSC04-M5	0202102140308	4	31	18	10	14	8	12	M5	4
EMSC04-G01	0202102140304	4	38	21	15	14	8	12	G1/8	5
EMSC04-G02	0202102140305	4	43	23	18	14	8	15	G1/4	7
EMSC06-M5	0202102140329	6	31	21	11	17	12	12	M5	4
EMSC06-G01	0202102140327	6	38	23	15	17	12	12	G1/8	5
EMSC06-G02	0202102140311	6	43	24	18	17	12	15	G1/4	7
EMSC06-G03	0202102140312	6	57	26	20	17	12	21	G3/8	8
EMSC06-G04	0202102140313	6	61	28	23	17	12	24	G1/2	9
EMSC08-G01	0202102140316	8	38	25	15	18	14	12	G1/8	5
EMSC08-G02	0202102140317	8	43	26	18	18	14	15	G1/4	7
EMSC08-G03	0202102140318	8	57	28	20	18	14	21	G3/8	8
EMSC08-G04	0202102140788	8	61	31	23	18	14	24	G1/2	9
EMSC10-G01	0202102140319	10	38	27	16	20	16	12	G1/8	5
EMSC10-G02	0202102140320	10	43	128	19	20	16	15	G1/4	7
EMSC10-G03	0202102140321	10	57	30	20	20	16	21	G3/8	8
EMSC10-G04	0202102140322	10	61	30	23	20	16	24	G1/2	9
EMSC12-G02	0202102140324	12	43	20	20	19	18	15	G1/4	7
EMSC12-G03	0202102140325	12	57	31	21	19	18	21	G3/8	8
EMSC12-G04	0202102140326	12	61	31	23	19	18	22	G1/2	9
EMSC16-G04	0202102140789	16	61	41	26	22	23	24	G1/2	9

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.