FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMW
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN EN FORMA DE Y CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	E	H	SW1	Peso (g)
EMW04-01	0202102140340	4	R1/8	13,5	8	34,3	8,6	9	12	14,2
EMW04-02	0202102140341	4	R1/4	13,5	8	34,3	8,6	9	14	18,3
EMW06-01	0202102140344	6	R1/8	17	11,8	42,7	12,6	8	12	30
EMW06-02	0202102140345	6	R1/4	17	11,8	43,2	12,6	9	14	40,1
EMW06-03	0202102140346	6	R3/8	17	11,8	43,7	12,6	9,5	17	46,3
EMW06-04	0202102140347	6	R1/2	17	11,8	45,7	12,6	11,5	21	58,7
EMW08-01	0202102140348	8	R1/8	17,5	13,6	49,7	14,5	8	12	43,7
EMW08-02	0202102140349	8	R1/4	17,5	13,6	50,2	14,5	9	14	47,8
EMW08-03	0202102140350	8	R3/8	17,5	13,6	50,7	14,5	9,5	17	58,4
EMW08-04	0202102140351	8	R1/2	17,5	13,6	52,7	14,5	11,5	21	70,6
EMW10-01	0202102140352	10	R1/8	19,7	15,7	49,5	17	8	14	58,8
EMW10-02	0202102140353	10	R1/4	19,7	15,7	50,5	17	9	14	58,7
EMW10-03	0202102140354	10	R3/8	19,7	15,7	51	17	9,5	17	53,4
EMW10-04	0202102140355	10	R1/2	19,7	15,7	53	17	11,5	21	72,9
EMW12-02	0202102140356	12	R1/4	18,7	17,8	53,9	20	9	17	80,4
EMW12-03	0202102140357	12	R3/8	18,7	17,8	54,4	20	9,5	17	88,9
EMW12-04	0202102140358	12	R1/2	18,7	17,8	56,4	20	11,5	21	101,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.