FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMZT
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN EN FORMA DE CRUZ CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	M	E	H	L	SW1
EMZT04-01	0202102140747	4	R1/8	13,5	8	16,2	17,6	8	32,4	10
EMZT04-02	0202102140748	4	R1/4	13,5	8	16,2	18,6	9	32,4	14
EMZT06-01	0202102140749	6	R1/8	17	11,8	21,6	26	8	43,2	12
EMZT06-02	0202102140750	6	R1/4	17	11,8	21,6	27	9	43,2	14
EMZT08-01	0202102140751	8	R1/8	17,5	13,6	22,3	24	8	44,6	12
EMZT08-02	0202102140752	8	R1/4	17,5	13,6	22,3	25	9	44,6	14
EMZT08-03	0202102140753	8	R3/8	17,5	13,6	22,3	25,5	9,5	44,6	17
EMZT08-04	0202102140754	8	R1/2	17,5	13,6	22,3	27,5	11,5	44,6	21
EMZT10-03	0202102140755	10	R3/8	19,7	15,7	27,2	27,3	9,5	54,4	17
EMZT12-04	0202102140756	12	R1/2	18,7	17,8	27,5	31,4	11,5	55	21

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.