


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EPR
REGULADOR DE PRECISIÓN SERIE EPR

Características Técnicas

Cuerpo: Aluminio.
Alta precisión y velocidad de ajuste de la presión
Presión máxima: 10 bar.
Fácil montaje.
Medio de trabajo: Aire limpio (5 micras filtración).
Tipos de presión: Alta /Media/Baja.

Temperatura: -20 ºC a 70ºC.
Gran caudal y salida de flujo constante.
Rosca Manómetro: 1/8" en ambos lados.
Repetitividad de ± 0.5 % (full escala).
Sensibilidad: 0.2 % (full escala).
Aire de relieving consumido: 2000 y 3000 =4.4 l/min. Tamaño 4000 =11.5 l/min.

Configuración de Referencia

Indicar Serie EPR, Tamaño, núm. Rosca, letra Rango de presión, Manómetro, Soporte, tipo de Rosca.

Serie	-	Tamaño	-	Rosca	-	Rango de presión*	-	Manómetro	-	Soporte	-	Tipo de rosca
EPR	-	**2000** (550 l/min.) **3000** (1200 l/min.) **4000** (4500 l/min.)	-	**01:** 1/8" **02:** 1/4" **03:** 3/8" **04:** 1/2"	-	**L:** 0,05 - 2 bar **M:** 0,1 - 4 bar **H:** 0,1 - 8 bar	-	En blanco: Con manómetro **N:** Sin manómetro	-	En blanco: Con soporte **J:** Sin soporte	-	En blanco: BSPP **P:** BSPT **T:** NPT

Parámetro	EPR2000	EPR3000	EPR4000
ROSCA	1/8"	1/4"	1/4",3/8",1/2"
A	35	50	66
B	93	133	149
C	9.5	19	22
D	44.5	55	63.5
E	46.5	63	77
F	25	30	47
G	28	36	60
H	40	56	65
J	4,5	5,5	9
K	8,5	9,5	15,5
L	2	2	2
M	42	50	82
N	19,5	27	33
P	30	42	42

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.