FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# ESA-T
# ENCHUFE RÁPIDO DN 5.5 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO







## Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón MS 58
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 775 l/min.
Perfil industrial ISO 6150 B
Diámetro nominal 5.5mm
Ancho perfil del adaptador: 11mm
Solo el enchufe con válvula
Junta NBR

| Referencia | Código | Ø int. Tubo | L | D | L1 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESA 6 T** | 0101101110029 | 6 | 55 | 27 | 25 | 66 |
| **ESA 8 T** | 0101101110030 | 8 | 55 | 27 | 25 | 68 |
| **ESA 9 T** | 0101101110032 | 9 | 55 | 27 | 25 | 70 |
| **ESA 13 T** | 0101101110017 | 13 | 55 | 27 | 25 | 76 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.