FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESE-S
ADAPTADOR RÁPIDO INOX DN 7.2 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO SIN VÁLVULA





Características Técnicas

Material del cuerpo: acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 660 l/min.
Diámetro nominal 7.2mm
Ancho perfil del adaptador: 12mm
Adaptador sin válvula
Material de junta: FKM
Adecuado para vacío bajo

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	L2	Peso (g)
ESE 6 S	0606506580017	6	46	12	25	20	13
ESE 8 S	0606506580019	8	46	12	25	20	15
ESE 9 S	0606506580021	9	46	12	25	20	14
ESE 10 S	0606506580001	10	46	12	25	20	17
ESE 13 S	0606506580007	13	46	15	25	20	24

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.