FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-T
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 PARA MANGUERA PUSH FLOW





Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.

Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 9mm
Espiga para manguera PUSH FLOW

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	DS	Peso (g)
ESH 10 T	0606506530011	10	64.5	23.5	28	13	76
ESH 13 T	0606506530022	13	64.5	23.5	28	13	84
ESH 10 TAB	0606506530012	10	64.5	23.5	28	13	76
ESH 13 TAB	0606506530023	13	64.5	23.5	28	13	84

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.