FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-TL
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO





Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 9mm

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	DS	Peso (g)
ESH 9 TL	0606506530064	9	61.5	23.5	25	13	72
ESH 13 TL	0606506530024	13	61.5	23.5	25	13	81
ESH 9 TLAB	0606506530069	9	61.5	23.5	25	13	72
ESH 13 TLAB	0606506530029	31	61.5	23.5	25	13	81

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.