

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-NAAB
ADAPTADOR RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA MACHO





Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Material junta: NBR.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	Peso (g)
ESM 18 NAAB	0101101110077	1/8"	40	13	7	14	26
ESM 14 NAAB	0101101110072	1/4"	42	17	9	14	35
ESM 38 NAAB	0101101110081	3/8"	42	19	9	14	42
ESM 121 NAAB	0101101110064	M12x1,5	44	17	10	14	35
ESM 141 NAAB	0101101110068	M14X1,5	44	17	10	14	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.