FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-AAB
ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA MACHO





Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	Peso (g)
ESME 18 AAB	0606506580045	1/8"	36	14	16	7	28
ESME 14 AAB	0606506580041	1/4"	38	17	16	9	37
ESME 38 AAB	0606506580049	3/8"	38	19	16	9	43

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.