FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# ESME-NAAB
# ADAPTADOR RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA MACHO






## Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

| Referencia | Código | Rosca | L | SW | L1 | L2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESME 18 NAAB** | 0606506580047 | 1/8 | 40 | 14 | 7 | 14 | 22 |
| **ESME 14 NAAB** | 0606506580043 | 1/4 | 42 | 17 | 9 | 14 | 31 |
| **ESME 38 NAAB** | 0606506580051 | 3/8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 37 |
| **ESME 1415 NAAB** | 0606506580039 | M14X1.5 | 42 | 17 | 9 | 14 | 33 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.