FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-TAB
ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO





Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	SW	D	L1	Peso (g)
ESME 4 TAB	0606506580056	4	46,5	14	16	17	26
ESME 6 TAB	0606506580065	6	46,5	14	16	17	29
ESME 8 TAB	0606506580071	8	46,5	14	16	17	29
ESME 9 TAB	0606506580074	9	46,5	14	16	17	31
ESME 10 TAB	0606506580037	10	46,5	14	16	17	31

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.