FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-TQAB
ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA Y CONEXIÓN RAPIDA PARA TUBO





Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	D	SW1	Peso (g)
ESME 4 TQAB	0606506580057	4X6	43	14	16	12	35
ESME 6 TQAB	0606506580066	6X8	43	14	16	14	35

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.