FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EV1
ELECTROVÁLVULA 3/2 ACCIÓN DIRECTA EN LATÓN



Características Técnicas

Electroválvula 3/2 acción directa normalmente cerrada
Cuerpo y bobina en latón
Junta: Vitón
DN 2 (conexión 1/8") y DN 3 (conexión 1/4")
Presión máxima: 6 bar (DN2) / 4 bar (DN3)
Temperatura máxima: +80ºC
Bobina SLPC incluida

Configuración de Referencia

Indicar Rosca, Material Junta, - , Voltage, - , Diámetro Nominal, - , Membrana

Serie	-	Volumen	-	Voltage	-	Diámetro Nominal
EV1	-	06V 08V	-	**E1:** AC110V **E2:** AC220V **E4:** DC24V **E5:** DC12V **E7:** AC24V	-	2 3

Electroválvulas 3/2 Acción Directa N.C. Indicar código Voltaje en el recuadro en blanco

Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Kv m^3/h (agua)	Junta	AxBxH (mm)	Bobina
EV1-06V-[ ]-2.0L-D	1/8"	2	6	0,12	VITÓN	72,8x29x75	SLPC
EV1-08V-[ ]-3.0L-D	1/4"	3	4	0,2	VITÓN	72,8x29x75	SLPC

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.