FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

F4040A
TUBO TYGON® F-4040-A



Características Técnicas

Resistente a la fragilización, hinchazón y agrietamiento.
Resistente al ozono y rayos UV.
Diseñado especialmente para hidrocarburos y lubricantes.
Excelente flexibilidad y fácil instalación.
Máxima temperatura de trabajo 74ºC.
Disponible en múltiples medidas en pulgadas.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Ø Int. Tubo	Grosor tubo	Radio de curvatura	Presión trabajo PSI(bar)	Clasificación vacío (inHg)	Pack
F4040A-225X750-50	0606706710510	7/50	2/25	3/100	1/4	40(2,76)	29,9	Pack 50"
F4040A-332X316-50	0606706710511	3/16	3/32	3/64	1/4	50(3,45)	29,9	Pack 50"
F4040A-18X14-50	0606706710512	1/4	1/8	1/16	3/8	50(3,45)	29,9	Pack 50"
F4040A-316X516-50	0606706710513	5/16	3/16	1/16	5/8	35(2,41)	29,9	Pack 50"
F4040A-14X38-50	0606706710514	3/8	1/4	1/16	1	30(2,07)	22,0	Pack 50"
F4040A-516X716-50	0606706710515	7/16	5/16	1/16	1 3/8	25(1,72)	14,0	Pack 50"
F4040A-38X12-50	0606706710516	1/2	3/8	1/16	1 7/8	20(1,38)	10,0	Pack 50"
F4040A-38X58-50	0606706710517	5/8	3/8	1/8	1 1/8	35(2,41)	29,9	Pack 50"
F4040A-716X916-50	0606706710518	9/16	7/16	1/16	2 3/8	15(1,03)	7,0	Pack 50"
F4040A-12X58-50	0606706710519	5/8	1/2	1/16	2 7/8	15(1,03)	5,0	Pack 50"
F4040A-12X34-50	0606706710520	3/4	1/2	1/8	1 3/4	30(2,07)	22,0	Pack 50"
F4040A-58X78-50	0606706710521	7/8	5/8	1/8	2 1/2	25(1,72)	14,0	Pack 50"
F4040A-34X1-50	0606706710522	1	3/4	1/8	3 1/4	20(1,38)	10,0	Pack 50"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.