FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FB
FILTRO DE VACÍO (SERIE FB)



Características Técnicas

- Filtro de 10 micras
- Filtra polvo e impurezas
- Vaso transparente para visualizar
- Filtro recambiable
- Reduce el riesgo de interrupción o paro del sistema de vacío
- Adecuado para niveles moderados de polución
- Puede usarse como pre-filtro
- Rango Presión: -1 a 0 bar
- Temperatura: -20º a +80ºC
- Materiales externos PA + PC
- Material filtro PE

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño/Rosca

Serie	Tamaño/Rosca
FB	**10:** G3/8 **15:** G1/2 **20:** G3/4

CARACTERÍSTICAS:

Ref.	Tamaño/Rosca	Caudal nominal (NL/min)	Capacidad interna de vacío (cm2)	Área filtro (cm2)	Peso (g)
FB-10	G3/8" HEMBRA	150	45	0,003	70
FB-15	G1/2" HEMBRA	900	195	0,01	168
FB-20	G3/4" HEMBRA	800	205	0,01	170

Elemento filtrante	Peso (g)
FB10-LX	7
FB15-LX	26
FB20-LX	26

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FB-10	75	34	77	45	6	G3/8	51	56	39	45
FB-15	141	91	97,5	60	6	G1/2	71	117	57,5	69,5
FB-20	141	91	97,5	60	6	G3/4	71	117	57,5	69,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.