FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FD-OC
RACOR INSTANTÁNEO ALTA PRESIÓN RECTO CON ROSCA CILÍNDRICA



CE

Características Técnicas

Cuerpo en latón H59-1.
Presión máxima de servicio 300 bar.
Temperatura: -20 a +80ºC.
Simple ensamblaje reduciendo altamente el coste de montaje.
Sistema de conexión para tubería plástica y de acero.
Triple junta de estanqueidad que asegura cero fugas.
Agiliza el tiempo de reparación-sustitución.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Rosca	D2	L2	L1	CH
FD-OC 4-M8	0202102170024	4	M8*1	8,8	24	6	12
FD-OC 4-M10	0202102170023	4	M10*1	8,8	24	6	12
FD-OC 4-G01	0202102170022	4	G1/8	8,8	24	6	12
FD-OC 6-M8	0202102170029	6	M8*1	11,7	30,5	6	12
FD-OC 6-M10	0202102170027	6	M10*1	11,7	27	6	12
FD-OC 6-G01	0202102170025	6	G1/8	11,7	27	6	12
FD-OC 6-G02	0202102170026	6	G1/4	11,7	28	6	12
FD-OC 6-M12	0202102170028	6	M12*1	11,7	28	7	12
FD-OC 8-M10	0202102170030	8	M10*1	13,9	32	7	14
FD-OC 8-M12	0202102170031	8	M12*1	16,9	33	8	14

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.