FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLEXITEF-C
MANGUERA PTFE CORRUGADA Y 1 MALLA INOX SS304



CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cubierta: 1 malla Inox 304.
Tubo interior: PTFE corrugado.

Temperatura de servicio: -65 a +260ºC.
Certificaciones: RoHS Directive (EU) 2015/863, US FDA 21 CFR 177.1550.

Referencia	Código	DN	Ø Int. (mm)	Tamaño (inch)	Presión trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
MPTFECR1SS3 04DN12	0505605612053							
MPTFECR1SS3 04DN10	0505605612009	10	10	3/8"	119	358	25	170
MPTFECR1SS3 04DN10P25	0505605611015	10	10	3/8"	119	358	25	170
MPTFECR1SS3 04DN13	0505605612010	13	13	1/2"	103	310	28	270
MPTFECR1SS3 04DN13P25	0505605611016	13	13	1/2"	103	310	28	270
MPTFECR1SS3 04DN19	0505605611001	19	19	3/4"	70	210	63	430
MPTFECR1SS3 04DN19P25	0505605611017	19	19	3/4"	70	210	63	430
MPTFECR1SS3 04DN25	0505605611002	25	25	1"	55	164	90	580
MPTFECR1SS3 04DN32	0505605611003	32	32	1 1/4"	31	93	100	1003
MPTFECR1SS3 04DN38	0505605611004	38	38	1 1/2"	27	81	155	1160
MPTFECR1SS3 04DN50	0505605611005	50	50	2"	21	62	200	1720

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.