FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLEXITEF-EC
MANGUERA PTFE CONDUCTIVO CORRUGADA Y 1 MALLA INOX SS304



CERTIFICACIÓN FDA

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cubierta: 1 malla Inox 304.
Tubo interior: PTFE conductivo corrugado.

Temperatura de servicio: -65 a +260ºC.
Certificaciones: RoHS Directive (EU) 2015/863, US FDA 21 CFR 177.1550.

Referencia	Código	DN	Ø Int. (mm)	Tamaño (inch)	Presión trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
MPTFECRCON1 SS304DN10	0505605612029	10	10	3/8"	110	440	20	175
MPTFECRCON1 SS304DN13	0505605612030	13	13	1/2"	88	350	25	275
MPTFECRCON1 SS304DN19	0505605612031	19	19	3/4"	65	260	60	435
MPTFECRCON1 SS304DN25	0505605612032	25	25	1"	57	230	85	585
MPTFECRCON1 SS304DN32	0505605612033	32	32	1 1/4"	55	220	100	1010
MPTFECRCON1 SS304DN38	0505605612034	38	38	1 1/2"	53	210	155	1170
MPTFECRCON1 SS304DN50	0505605612035	50	50	2"	50	200	200	1740

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.