FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLEXITEF-EL
MANGUERA PTFE CONDUCTIVO LISA Y 1 MALLA INOX SS304



CERTIFICACIÓN FDA

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cubierta: 1 malla Inox 304.
Tubo interior: PTFE conductivo liso.

Temperatura de servicio: -65 a +260ºC.
Certificaciones: RoHS Directive (EU) 2015/863, US FDA 21 CFR 177.1550.

Referencia	Código	DN	Ø Int. (mm)	Tamaño (inch)	Presión trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
MPTFELSCON1 SS304DN3	0505605612011	3	3,5	1/8"	250	1000	16	75
MPTFELSCON1 SS304DN4	0505605612012	5	5	3/16"	205	820	20	85
MPTFELSCON1 SS304DN6	0505605612013	6	6,4	1/4"	187	750	27	115
MPTFELSCON1 SS304DN8	0505605612014	8	8	5/16"	162	650	27	145
MPTFELSCON1 SS304DN10	0505605612015	10	10	3/8"	130	520	33	165
MPTFELSCON1 SS304DN12	0505605612016	12	12,7	1/2"	112	450	66	235
MPTFELSCON1 SS304DN16	0505605612017	16	16	5/8"	80	320	150	275
MPTFELSCON1 SS304DN20	0505605612018	20	19	3/4"	70	280	226	375
MPTFELSCON1 SS304DN25	0505605612019	25	25	1"	50	200	300	625

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.