FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLEXITEF-LX
MANGUERA PTFE LISA Y 2 MALLAS INOX SS304



Características Técnicas

Cubierta: 2 mallas Inox 304. Tubo interior: PTFE liso.	Temperatura de servicio: -65 a +260ºC. Certificaciones: RoHS Directive (EU) 2015/863, US FDA 21 CFR 177.1550.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	DN	Ø Int. (mm)	Tamaño (inch)	Presión trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
MPTFELS2SS304DN3	0505605612000	3	3,5	1/8"	300	1200	16	130
MPTFELS2SS304DN3P25	0505605612049	3	3,5	1/8"	300	1200	16	130
MPTFELS2SS304DN4	0505605612001	5	5	3/16"	237	950	20	150
MPTFELS2SS304DN4P25	0505605612050	5	5	1/16"	237	950	20	150
MPTFELS2SS304DN6	0505605612002	6	6,4	1/4"	212	850	27	210
MPTFELS2SS304DN6P25	0505605612051	6	6,4	1/4"	212	850	27	210
MPTFELS2SS304DN8	0505605612003	8	8	5/16"	187	750	27	270
MPTFELS2SS304DN8P25	0505605612052	8	8	5/16"	187	750	27	270
MPTFELS2SS304DN10	0505605612004	10	10	3/8"	155	620	33	310
MPTFELS2SS304DN12	0505605612005	12,7	12,7	1/2"	135	540	66	440
MPTFELS2SS304DN16	0505605612006	16	16	5/8"	95	380	150	510
MPTFELS2SS304DN20	0505605612007	19	19	3/4"	82	330	226	700
MPTFELS2SS304DN25	0505605612008	25	25	1"	60	240	300	1180

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.