FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUAL
MANGUERA DE CAUCHO NATURAL, FLUAL



CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Tubo interior: caucho natural NR.
Refuerzo: Textil de poliéster y espiral hilo-acero.
Cubierta: caucho SBR.
Temperatura de servicio: -40 a +80ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Certificaciones: ISO 1307.
Resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
FLUAL 19x31 M	0505605660024	31	19	10	30	60	678	Corte por metros
FLUAL 19x31 R	0505605660029	31	19	10	30	60	678	Rollo 40m
FLUAL 25x35 M	0505605660025	35	25	10	30	75	910	Corte por metros
FLUAL 25x35 R	0505605660030	35	25	10	30	75	910	Rollo 40m
FLUAL 32x43 M	0505605660026	43	32	10	30	95	1165	Corte por metros
FLUAL 32x43 R	0505605660032	43	32	10	30	95	1165	Rollo 40m
FLUAL 38x50 M	0505605660027	50	38	10	30	110	1586	Corte por metros
FLUAL 38x50 R	0505605660033	50	38	10	30	110	1586	Rollo 40m
FLUAL 50x64 M	0505605660028	64	50	10	30	150	2117	Corte por metros
FLUAL 50x64 R	0505605660034	64	50	10	30	150	2117	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.