FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUBRAS
MANGUERA DE CAUCHO, FLUBRAS



Características Técnicas

Tubo interior: caucho.
Refuerzo textil: poliéster con hilo conductor antiestático.
Cubierta: caucho SBR/NR.
Temperatura de servicio: -40 a +70ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Color: Negro.
Alta resistencia a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.
Certificaciones: ISO 1307, TS5928 EN ISO 3861, DIN 53516 65mm3.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
FLUBRAS 19x33 M	0505605630010	33	19	12	36	190	673	Corte por metros
FLUBRAS 19x33 R	0505605630004	33	19	12	36	190	673	Rollo 40m
FLUBRAS 25x39 M	0505605630001	39	25	12	36	254	837	Corte por metros
FLUBRAS 25x39 R	0505605630005	39	25	12	36	254	837	Rollo 40m
FLUBRAS 32x48 M	0505605630002	48	32	12	36	320	1176	Corte por metros
FLUBRAS 32x48 R	0505605630006	48	32	12	36	320	1176	Rollo 40m
FLUBRAS 38x56 M	0505605630003	56	38	12	36	380	1550	Corte por metros
FLUBRAS 38x56 R	0505605630007	56	38	12	36	380	1550	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.