FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUOIL
MANGUERA DE CAUCHO NR, FLUOIL



Características Técnicas

Tubo interior: caucho NR.
Refuerzo: Poliéster con hilo conductor antiestático.
Cubierta: caucho SBR.
Temperatura de servicio: -35 a +70ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Color: Negro.
Resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.
Certificaciones: TS 11567, TIP1-EN1360, ISO 1307.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
FLUOIL 25x36 M	0505605680001	36	25	16	48	254	635
FLUOIL 25x36 R	0505605680005	36	25	16	48	254	635
FLUOIL 32x44 M	0505605680002	44	32	16	48	320	991
FLUOIL 32x44 R	0505605680006	44	32	16	48	320	991
FLUOIL 38x51 M	0505605680003	51	38	16	48	380	1205
FLUOIL 38x51 R	0505605680007	51	38	16	48	380	1205
FLUOIL 50x64 M	0505605680004	64	50,8	16	48	508	1541
FLUOIL 50x64 R	0505605680008	64	50,8	16	48	508	1541

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.