FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUSTEAM
MANGUERA DE CAUCHO SINTÉTICO, FLUSTEAM



CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Tubo interior: caucho sintético (especial sin olor).
Refuerzo: tejido sintético de alta resistencia.
Cubierta: caucho sintético.
Temperatura de servicio: -40 a +125ºC (Vapor 165ºC).
Factor de seguridad (presión de trabajo): 10:1.
Color: Azul.
Resistente a la abrasión, ozono, agentes atmosféricos.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (inch)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
FLUSTEAM 10 M	0505605640005	20	10	3/8	7	70	50	295	Corte por metros
FLUSTEAM 10 R	0505605640006	20	10	3/8	7	70	50	295	Rollo 40m
FLUSTEAM 13 M	0505605640007	24	13	1/2	7	70	60	408	Corte por metros
FLUSTEAM 13 R	0505605640008	24	13	1/2	7	70	60	408	Rollo 40m
FLUSTEAM 16 M	0505605640009	28	16	5/8	7	70	70	508	Corte por metros
FLUSTEAM 16 R	0505605640010	28	16	5/8	7	70	70	508	Rollo 40m
FLUSTEAM 19 M	0505605640011	33	19	3/4	7	70	80	595	Corte por metros
FLUSTEAM 19 R	0505605640012	33	19	3/4	7	70	80	595	Rollo 40m
FLUSTEAM 25 M	0505605640013	39,5	25	1	7	70	110	684	Corte por metros
FLUSTEAM 25 R	0505605640014	39,5	25	1	7	70	110	684	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.