FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUTEM
MANGUERA DE CAUCHO PARA VAPOR, FLUTEM



Características Técnicas

Tubo interior: caucho EPDM.
Refuerzo: varias capas de malla metálica.
Cubierta: caucho CR.
Temperatura de servicio: -40 a +210ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 10:1.
Color: Rojo.
Resistencia al calor, vapor, aceite, abrasión, ozono y agentes atmosféricos.
Certificaciones: BS5342 Tipo 2 Clase A, TS2149 SINIF 1/Tipo 3, ISO1307.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
FLUTEM 12x25 M	0505605640015	25	12,7	17	170	180	551	Corte por metros
FLUTEM 12x25 R	0505605640020	25	12,7	17	170	180	551	Rollo 40m
FLUTEM 19x32 M	0505605640017	32	19	17	170	240	742	Corte por metros
FLUTEM 19x32 R	0505605640022	32	19	17	170	240	742	Rollo 40m
FLUTEM 25x38 M	0505605640018	38	25,4	17	170	300	971	Corte por metros
FLUTEM 25x38 R	0505605640023	38	25,4	17	170	300	971	Rollo 40m
FLUTEM 38x52 M	0505605640019	52	38	17	170	500	1633	Corte por metros
FLUTEM 38x52 R	0505605640024	52	38	17	170	500	1633	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.