FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUWAT
MANGUERA DE CAUCHO INDUSTRIAL, FLUWAT



Características Técnicas

Tubo interior: caucho EPDM.
Refuerzo: poliéster con espiral de acero.
Cubierta: caucho EPDM.
Temperatura de servicio: -40 a +125ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Color: Negro.
Resistencia al calor, envejecimiento, ozono y agentes atmosféricos.
Apta para vacío hasta -0,9 bar.
Certificaciones: TS548 SINIF A Tipo 2, ISO1307.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
FLUWAT 25x35 M	0505605640026	35	25	10	30	152	757	Corte por metros
FLUWAT 25x35 R	0505605640033	35	25	10	30	152	757	Rollo 40m
FLUWAT 32x42 M	0505605640027	42	32	10	30	192	974	Corte por metros
FLUWAT 32x42 R	0505605640034	42	32	10	30	192	974	Rollo 40m
FLUWAT 38x48 M	0505605640028	48	38	10	30	228	1224	Corte por metros
FLUWAT 38x48 R	0505605640035	48	38	10	30	228	1224	Rollo 40m
FLUWAT 51x60 M	0505605640029	60	51	10	30	306	1751	Corte por metros
FLUWAT 51x60 R	0505605640036	60	51	10	30	306	1751	Rollo 40m
FLUWAT 63x73 M	0505605640030	74	63,5	10	30	381	2176	Corte por metros
FLUWAT 63x73 R	0505605640037	74	63,5	10	30	381	2176	Rollo 40m
FLUWAT 76x89 M	0505605640031	89	76	10	30	457	2702	Corte por metros
FLUWAT 76x89 R	0505605640038	89	76	10	30	457	2702	Rollo 40m
FLUWAT 102x112 M	0505605640025	112	102	10	30	610	4186	Corte por metros
FLUWAT 102x112 R	0505605640032	112	102	10	30	610	4186	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.