FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HK-P-BRASS
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRÁULICO EN LATÓN, SERIE HK





Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Latón.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR (opcional FKM, EPDM, PTFE, KALREZ, NEOPRENO).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR).
Opcional: Tapones de proteccion PVC o latón.
Gran caudal.
ISO 7241-1-B.
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal (L/min)	Figura	C	D	E	HEX
B2K 16BS	0606506550061	1/4"	5,9	185	12	3	38.6	22.1	14.2	19.1
B3K 21BS	0606506550064	3/8"	7,8	150	23	3	44.7	25.7	15.5	22.4
B4KP 26BS	0606506550069	1/2"	10	155	45	3	51.6	33	19.3	28.7
B6KP 31BS	0606506550077	3/4"	17	140	100	3	59.9	38.6	18	33.3
B8KP 36BS	0606506550084	1"	19,6	100	189	3	72.4	47.8	24.6	41.4
B12K 41BS	0606506550048	1 1/4"	26.7	100	288	4	120.9	69.6	67.8	60.5
B12K 46BS	0606506550050	1 1/2"	35,1	100	375	4	120.9	69.6	67.8	60.5
B20K 51BS	0606506550056	2"	46	50	757	4	139.4	110	75.4	95.3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.