FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HK-S-BRASS
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN LATÓNN, SERIE HK





Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Latón.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR (opcional FKM, EPDM, PTFE, KALREZ, NEOPRENO).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR).
Opcional: Tapones de proteccion PVC o latón.
Gran caudal.
ISO 7241-1-B.
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal (L/min)	Figura	A	B	Across Flats (mm)
B2H 16BS	0606506550058	1/4"	5,9	185	12	1	57.4	29	19.1
B3H 21BS	0606506550063	3/8"	7,8	150	23	1	65	36.1	22.4
B4HP 26BS	0606506550066	1/2"	10	155	45	1	75.2	47.2	28.7
B6HP 31BS	0606506550073	3/4"	17	140	100	1	88.4	56.4	33.3
B8HP 36BS	0606506550080	1"	19,6	100	189	1	104.9	66.3	44.5
B12H 41BS	0606506550046	1 1/4"	26.7	100	288	2	114.6	69.3	60.5
B12H 46BS	0606506550047	1 1/2"	35,1	100	375	2	122.4	82	60.5
B20H 51BS	0606506550054	2"	46	50	757	2	141	104.4	95.3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.