FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAFIT
TUBO IMAFIT®



Características Técnicas

Manguera de silicona reforzada curada Platinum, está fabricada en sala blanca con los más estrictos estándares de calidad.

Materia prima 100% silicona pura manipulada con el más exigente control del proceso.

Refuerzo en poliéster (Nylon bajo pedido).

Esta manguera cumple todas las certificaciones exigidas en los procesos más críticos de distintos sectores.

Disponible versión montada con diferentes gamas de racores en uno o ambos extremos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo (mm)	Ø Int. Tubo (mm)	Ø Int. Tubo (inch)	Grosor (mm)	Presión trabajo (bar)	Radio curvatura (mm)	Pack
0613FT	0606706710005	13	6	1/4"	3,5	10	50	Rollo 5m
0916FT	0606706710007	16	9	11/32"	3,5	9	50	Rollo 5m
1220FT	0606706710010	20	12	1/2"	4	7	80	Rollo 5m
1624FT	0606706710012	24	16	5/8"	4	7	90	Rollo 5m
1927FT	0606706710014	27	19	3/4"	4	6	110	Rollo 5m
2535FT	0606706710017	35	25	1"	5	4	160	Rollo 5m
3242FT	0606706710021	42	32	1 1/4"	5	3	200	Rollo 5m
3747FT	0606706710023	47	37	1 1/2"	5	2,5	250	Rollo 5m
5062FT	0606706710186	62	50	2"	5	2	320	Rollo 5m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.